



Liquid-O-Ring®*

Центр высокотехнологичных смазочных материалов для
всех отраслей промышленности

www.staroils.ru

105EU

THREAD SEALANT

Смазка -Резьбовой герметик с компонентом LIQUILON®

МАСЛА ДЛЯ
ШЕСТЕРНЕЙ

МАСЛА ДЛЯ
МОТОРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАСЛА

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ
ТРУБ

РЕЗЬБОВЫЕ
ГЕРМЕТИКИ

ПОДШИПНИКОВЫЕ
ГЕРМЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ
ШТАНГ

ВНЕШНИЕ
КОНСЕРВАНТЫ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

СМЕСИ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ТРУБ

ИНГИБИТОРЫ
РЖАВЧИНЫ И
КОРРОЗИИ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ
РЕЗЬБОВЫХ
ЗАМКОВ

КРАНОВЫЕ СМАЗКИ
И ГЕРМЕТИКИ

СМЕСИ ДЛЯ
БУРОВЫХ ЗАМКОВ
И ВОРОТНИКОВ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

105EU Thread Sealant широко используется в нефтяной промышленности для обслуживания насосно-компрессорных, обсадных и трубопроводных труб. Этот резьбовой герметик предназначен для обработки грубых, сильно корродированных и специальных резьб, где требуются уплотнительные кольца. 105EU Thread Sealant подходит к резьбе любых размеров и типов. Он обеспечивает более гладкое соединение и демонтаж резьбы труб, включая трубы из стекловолокна, нержавеющей стали, алюминия, пластика, железа и специальных сплавов. Также может использоваться в других отраслях промышленности, таких как нефтепереработка на заводах и фабриках, работы на судостроительных заводах, электростанциях, пищевые заводы и при строительстве.

Уникальной особенностью 105EU Thread Sealant является герметизация спирального пути утечки, которые часто возникают при износе резьбы, оставляя спиральный путь выхода жидкостей между внешней и внутренней частью резьбы. Герметик решает эту проблему так же, как уплотнение в сальниковом устройстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- REACH-совместимый
- Включает компонент LIQUILON
- Подходит для корродированной или изношенной резьбы
- Рекомендуется для изношенных насосно-компрессорных и обсадных труб
- Водоотталкивающий
- Выдерживает давление более 10 000 фунтов на кв. дюйм
- Рабочая температура выше 400°F (204°C)
- Защищает от заедания и заклинивания

ПРИМЕНЕНИЕ

105EU Thread Sealant не требует смешивания, разбавления или прореживания перед нанесением. Для достижения наилучших результатов 105EU Thread Sealant нужно наносить щеткой как на наружную, так и на внутреннюю резьбу. По мере соединения герметик равномерно распределяется по резьбе и плечам. Если герметизация делается для фрезерованных муфт, рекомендуется снять манжету, перевернуть её и нанести герметик на оба конца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	зеленый*
Внешний вид	паста
Поверхность	зернистая
Загуститель	не мыльный
Активный компонент	LIQUILON
Производственный процесс	флуоромация
Плотность, фунт / галлон @ 77 ° F (25°C)	10.15
Удельный вес при 77 ° F (25°C)	1.18
Точка каплеобразования, ASTM D-2265	>500°F(260°C)
Точка воспламенения, ASTM D-92	>450°F(232°C)
Проникновение, ASTM D-217 при 77° F (25°C)	265-295
Вязкость базового масла cSt @ 40°C	170.0
Тест на антикоррозионные свойства, ASTM D-1743 @ 125 ° F (51°C)	пройден
Потери через испарение, ASTM D-1742 @ 77 ° F (25°C)	1.36%
Отделение масла, ASTM D-1742 @ 77 ° F (25°C)	Нулевое
Устойчивость к окислению, ASTM D-942 @ 210 ° F (98°C), 72 часа.	
Потери PSI	5
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	2 года

**При воздействии ультрафиолетовых лучей поверхность данного продукта может приобрести коричневатый цвет. Изменение цвета НЕ повлияет на эксплуатационные свойства данного продукта.*

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

104EU Thread Sealant
304 Superior Thread Sealant