



Liquid-O-Ring®*

К ВАШИМ УСЛУГАМ КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК БОЛЕЕ ЧЕМ
1000 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

636G
Self-Mold®

Сальниковая набивка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт 636G Self-Mould Stick Packing представляет собой чистую, пластичную, самоформирующуюся набивку, без запаха, используемую для уплотнения сальниковых коробок. Изготовленная с использованием смазочного материала LIQUILON®, сальниковая набивка 636G Self-Mold® продолжает обеспечивать герметичность и смазку в течение длительного времени, после того как обычная набивка уже становится непригодной. Она устраняет задиры и следы коррозии на валах и уменьшает их износ. Независимо от размера сальниковой коробки, набивка 636G Self-Mold® сама приобретает форму, соответствующую конфигурации сальниковой коробки и вала и компенсирует последующий износ посредством повторного формования. Настоятельно рекомендуется использовать набивку 636G Self-Mold® в таких местах, где остановка оборудования может создать критическую ситуацию. Сальниковую набивку 636G Self-Mold® можно использовать в качестве дополнения к изношенной обычной набивке или попеременно с обычной набивкой. Сальниковая набивка 636G Self-Mold® может работать в диапазоне температур от 0° до >400 °F (>204 °C) при давлении до 10000 фунт/дюйм². Набивка 636G Self-Mold® не подвержена воздействию кислот, масел, щелочей или обычных растворителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пластичный материал
- Устраняет задиры и следы коррозии на валах
- Прост в использовании
- Работает при экстремальных температурах и давлениях
- Низкий коэффициент трения
- Снижает стоимость набивки при использовании в качестве дополнения
- Размер: Стержни равнобедренного треугольного сечения ½" x 2 ½" дл.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сальниковая набивка 636G Self-Mould® может применяться при окружной скорости вала до 1000 фут/мин. Порядок применения очень простой. Используйте весь стержень 636G Self-Mould® целиком или разбейте его на мелкие куски, если сальник имеет малые размеры. Данную набивку можно использовать в сальниках с проставочными кольцами или без них, а также в сальниках с высоким давлением жидкости или большими допусками.

ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Формуемые стержни
Форма	Треугольные призмы
Размер	½" x ½" x ½" x 2 ½"
	Равносторонние
Цвет	Зеленый*
Запах	Нет
Активный компонент	LIQUILON
Производственный процесс	Фторирование
Плотность стержня, фунт/галлон при 77 °F	13,6
Относительная плотность при 77 °F	1,629
Гидрофобность	Да
Водостойкость	Да
Рабочая температура	До >400 °F (>204 °C)
Рабочее давление	До 10 000 фунт/дюйм²
Растворимость в воде	Не растворяется
Твердость (по дюрометру)	60–70
Срок хранения (в нераспечатанном контейнере)	Два года

* Под действием ультрафиолетового излучения поверхность данного продукта может приобретать коричневатый оттенок. Изменение цвета НЕ влияет на эксплуатационные свойства продукта.

РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

626 Self-Mould (самоформирующаяся набивка)
656 Pak-Off (самоформирующаяся набивка)
686 Synthetic Self Form Packing (синтетическая самоформирующаяся набивка)



ТРАНСМИССИОННЫЕ
МАСЛА

МОТОРНЫЕ МАСЛА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ТРУБ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СМАЗКИ ДЛЯ
ПОДШИПНИКОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМАЗКИ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
НАСОСНЫХ ШТАНГ

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ
СМАЗКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ
СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ
И КОРРОЗИИ

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ
КЛАПАНОВ

СМАЗКИ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ
ЗАМОВ И УТЯЖЕЛЕННЫХ
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ



© 2012, BALMAR LLC

Изготовлено в США

ГАРАНТИЯ Поскольку условия использования и надзор за применением выходят за пределы нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за любой дефект продукта или другой ущерб, выходящий за рамки полной цены поставленного нами материала. Ни один агент, представитель или работник данной Компании не уполномочен изменять это положение, которое относится ко всем поставленным товарам, проданным, поставленным в качестве образца и т. п. Каждый пользователь должен самостоятельно определить пригодность данного продукта в зависимости от конкретных условий его применения.

Производитель:
BALMAR LLC

616 WEST PONT DES MOUTON ROAD | LAFAYETTE, LA 70507

Местоположения отделов продаж:

ЛАФАЙЕТ, шт. Луизиана | ХЬЮСТОН, шт. Техас | ЛОНГВЬЮ, шт. Техас |
МИДЛЕНД, шт. Техас | ОКЛАХОМА-СИТИ, шт. Оклахома

* Зарегистрированное торговое
наименование Oil Center Research, Inc.

12/14/16

Информация о продукте и его технические характеристики, перечисленные в настоящей публикации, постоянно обновляются, чтобы соответствовать государственным нормам и правилам и технологическим изменениям. Посетите наш веб-сайт www.oilcenter.com или обратитесь к своему консультанту по связям с рекламодателями, чтобы получить самую свежую информацию о данном изделии.