



Liquid-O-Ring®*

ВАШ СУПЕРЦЕНТР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

WWW.STAROILS.RU

768

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ СМАЗКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

С антикоррозийным комплексом присадок

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Герметизирующая смазка для стальных канатов 768, изготавливаемая с добавлением ингибиторов коррозии, разработана для более эффективной смазки стальных канатов и упрощения канатных работ в скважине. Герметизирующая смазка для стальных канатов 768 рекомендуется для использования в условиях перепадов давления, поскольку обеспечивает более надежное уплотнение. В дополнение к обеспечению и поддержанию более высоких значений давления уплотнения, герметизирующая смазка для стальных канатов 768 уменьшает трение каната, тем самым сводя к минимуму износ каната и расходомерных трубок. Герметизирующая смазка для стальных канатов 768 выдерживает высокое рабочее давление, что ведет к снижению потерь конденсата, жидкостей или газа из скважины.

Герметизирующая смазка для стальных канатов 768 наиболее эффективна в условиях высоких ударных нагрузок для снижения образования капель и брызг. Особые когезионные и адгезионные свойства предотвращают загрязнение скважины и буровой площадки. Герметизирующая смазка для стальных канатов 768 препятствует коррозионному воздействию кислот, щелочей и соленой воды. Она предназначена для обеспечения защиты от сероводорода (H_2S). По запросу возможна поставка герметизирующей смазки для стальных канатов 768, способной противостоять повышенным концентрациям сероводорода (H_2S).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит ингибиторы коррозии
- Эффективная смазка талевых канатов
- Обеспечивает надежное уплотнение
- Обеспечивает создание и удержание высокого давления уплотнения
- Снижает трение
- Снижает потери конденсата, жидкости или газа из скважины
- Уменьшает количество капель и брызг
- Предотвращает загрязнение скважины и буровой площадки
- Защищает от сероводорода (H_2S)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизирующая смазка для стальных канатов 768 используется в блоках управления закачкой смазки и лубрикатах канатов.

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Цвет	Золотисто-желтый
Текстура	Липкая жидкость
Запах	Слабый
Плотность, фнт/гал при 77 °F (25 °C)	7,00–7,50
Относительная плотность, при 25°C (77 °F)	0,838–0,898
Температура вспышки, ASTM D-92	198 °C (390 °F)
Вязкость,	
Кинематическая, сСт при 40 °C	вязкость 12 или 750–850
cPz при 25 °C (77 °F)	2 000–2 200
Индекс вязкости	250
Проверка антикоррозионных свойств	
ASTM D-3603 при 60 °C (140 °F)	Соответствует требованиям
Диапазон температур	от -17,8°C до 4,4°C (от 0°F до 40°F)
Срок годности (в не вскрытом контейнере)	Четыре года

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

- Герметизирующая смазка для стальных канатов 770 (вязкость 16)
- Герметизирующая смазка для стальных канатов 774 (вязкость 20)
- Герметизирующая смазка для стальных канатов 776 (вязкость 24)
- Герметизирующая смазка для стальных канатов 778 (вязкость 28)
- Герметизирующая смазка для стальных канатов 779 (вязкость 30)

Для дополнительной защиты при канатных работах в среде CO_2 рекомендуется использовать герметизирующую смазку для стальных канатов 766, а при канатных работах в среде H_2S - герметизирующую смазку для стальных канатов 4I.

ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
СОСТАВЫ/СОСТАВЫ ДЛЯ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

ОЧИСТИТЕЛИ И
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СМАЗКИ

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ТРУБ

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ
СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ

УПЛОТНЕНИЕ НАСОСОВ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ
И КОРРОЗИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕРМЕТИКИ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И
ПРИСАДКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
(СОЕДИНЕНИЕ
БУРА/ЗАМКОВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ,
ТРУБЫ/КОЛОННЫ)

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБЫ



СТРАНИЦА 1



Liquid-O-Ring®*

ВАШ СУПЕРЦЕНТР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

WWW.STAROILS.RU

График зависимости вязкости от температуры

Вязкость (сП)	Темп-ра (F)	Темп-ра (C)	Скорость вращения шпинделя
1118	84,4 °F	29,11 °C	3 при 60
1900	70 °F	21,11 °C	3 при 30
2835	54 °F	12,22 °C	3 при 30
3629	44,8 °F	7,11 °C	3 при 12
6629	31,8 °F	-0,11 °C	3 при 12
7658	25 °F	-3,89 °C	3 при 12
13380	15,4 °F	-9,22 °C	4 при 30
16960	10,4 °F	-12 °C	4 при 30
21150	4,6 °F	-15,22 °C	4 при 12
25940	0 °F	-17,78 °C	4 при 12
49140	-8 °F	-22,22 °C	4 при 12



* Графики приводятся только в справочных целях. Испытания проводились в лабораторных условиях и могут не отражать реальных характеристик при использовании в производственных условиях. Пользователь должен провести испытания каждого продукта, чтобы убедиться в его функциональности в конкретных условиях применения.



СТРАНИЦА 2