



Liquid-O-Ring®*

ВАШ СУПЕРЦЕНТР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

WWW.STAROILS.RU

782

БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ АЭРОЗОЛЬ для обычных и несмазываемых тросов



ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
СОСТАВЫ/СОСТАВЫ ДЛЯ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

ОЧИСТИТЕЛИ И
ОБЕЖИРИВАТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СМАЗКИ

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ТРУБ

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ
СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ

УПЛОТНЕНИЕ НАСОСОВ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ
И КОРРОЗИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕРМЕТИКИ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И
ПРИСАДКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
(СОЕДИНЕНИЕ
БУРА/ЗАМКОВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ,
ТРУБЫ/КОЛОННЫ)

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБЫ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Биоразлагаемый аэрозоль 782 — экологически чистый состав для смазки талевых канатов, не загрязняющий окружающую среду. Биоразлагаемый аэрозоль 782 можно использовать на талевом канате для его защиты от коррозии и для смазки несмазываемых тросов.

Биоразлагаемый аэрозоль 782 разработан для защиты талевых канатов от воздействия агрессивных химикатов, которые обычно встречаются при производстве внутрисудовых работ. Биоразлагаемый аэрозоль 782 защищает талевый канат в оплетке от коррозионного воздействия кислот, щелочей, соленой воды и большинства химикатов, включая сероводород. Биоразлагаемый аэрозоль 782 содержит специальные смачивающие ингредиенты, которые позволяют ему пропитывать поверхность каната вплоть до внутреннего сердечника.

Биоразлагаемый аэрозоль 782 обеспечивает смазывающее действие на несмазываемых тросах, тем самым снижая износ, вызываемый непрерывным использованием. Биоразлагаемый аэрозоль 782 разработан для использования с распылительным оборудованием, обычно устанавливаемым на большинстве каротажных установок. Кроме того, этот экологически безвредный ингибитор коррозии можно наносить кистью на каждый слой талевых канатов по мере его наматывания на катушку.

Биоразлагаемый аэрозоль 782 имеет рабочий диапазон температур распыления от 10 °C до 65,55 °C (от 50 °F до 150 °F).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Биоразлагаемый аэрозоль 782 можно использовать для защиты талевых канатов в оплетке, каротажных кабелей и тросов, а также в качестве смазки для несмазываемых каротажных кабелей с защитным покрытием.

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Цвет	Золотисто-желтый
Текстура	Липкая жидкость
Запах	Слабый
Диапазон плотности, фнт/гал при 25 °C (77 °F)	7,35–7,65
Относительная плотность при 25 °C (77 °F)	0,880–0,917
Вязкость, ASTM D-1200	
Воронка Форда № 4 при 25 °C (77 °F)	20–25 с
Потери на испарение	
ASTM D-972 при 99 °C (210 °F)	0,43
Температура потери текучести, ASTM D-97	-31 °C (-24 °F)
Предотвращение коррозии,	
ASTM D-3603 при 60 °C (140 °F)	Соответствует требованиям
Температура вспышки	>260 °C (500 °F)
Совместимость ASTM D-4289	Соответствует требованиям
Срок годности (в не вскрытом контейнере)	Четыре года

Также выпускается аэрозоль Line Spray 772 стандартной марки для общего применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Биоразлагаемый
- Безвредный для окружающей среды
- Не загрязняет окружающую среду
- Увеличивает срок службы талевых канатов
- Проникает внутрь талевых канатов вплоть до его сердечника
- Обеспечивает защиту от коррозии
- Защищает от сероводорода и углекислого газа
- Используется для смазки несмазываемого каротажного кабеля с защитным покрытием



© 2022, BALMAR LLC

Сделано в США

OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL, LLC

106 Montrose Ave. | Lafayette, LA 70503 USA (США)

(337) 993-3559 | info@liquidoring.com

ГАРАНТИЯ Учитывая, что условия использования и контроль за применением находятся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за повреждение продукта или другой ущерб, превышающий стоимость приобретенного у нас материала. Ни один агент, представитель или сотрудник компании не имеет права изменять это положение, относящееся ко всем поставляемым продуктам, независимо от того, продаются ли они, поставляются ли в качестве образцов или иным образом. Каждый пользователь должен самостоятельно определять пригодность этого продукта для конкретного применения.

* Запатентованная торговая марка Oil Center Research, Inc. Информация о продукте и технические характеристики, приведенные в настоящей документации, постоянно обновляются в соответствии с государственными нормами и технологическими изменениями. Чтобы получить самую актуальную информацию об этом продукте, посетите наш веб-сайт www.oilcenter.com или свяжитесь с Вашим представителем по работе с клиентами.