



Liquid-O-Ring®*

ВАШ СУПЕРЦЕНТР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

WWW.STAROILS.RU



ЗАЩИТНЫЙ ГЕРМЕТИК
711, 712, 713, 714, 811, 812, 813, 814
Производится с использованием инертной химической
синтетической смолы LIQUILON®*

**ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИ
УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ И ПОД ЗЕМЛЕЙ**

**ЗАЩИТНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ КЛАПАНОВ GX® выполняет две функции в секциях
гидроуправления открытых и заглубленных систем предохранительных клапанов.**

**Обеспечивает превосходное профилактическое техническое обслуживание,
предотвращая появление и распространение утечек.**

**Устраняет незначительные утечки, препятствующие нормальному
функционированию предохранительной системы.**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЗАЩИТНЫЙ ГЕРМЕТИК GX® специально предназначен для герметизации как незначительных течей, так и утечек в соединениях с целью устранения небольших утечек жидкости в резьбовых соединениях, уплотнениях, трубопроводах управления и в рабочих деталях гидравлической системы. Поддержание постоянного гидравлического давления позволяет удерживать нормально открытые предохранительные клапаны в этом положении. Предлагаемые марки (711, 712, 713 и 714) предназначены для гидравлических систем с использованием углеводородов, а марки (811, 812, 813 и 814) — для гидравлических систем с использованием воды/гликоля. ЗАЩИТНЫЙ ГЕРМЕТИК GX® не меняет вязкость гидравлической жидкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАЩИТНЫЙ ГЕРМЕТИК GX® идеален для технического обслуживания в качестве мер предосторожности, гарантирующих непрерывность производственного процесса и защиту от дорогостоящих незапланированных остановов.

РАЗМЕР УТЕЧЕК В УПЛОТНЕНИЯХ	МАСЛО- РАСТВОРИМЫЕ СИСТЕМЫ	ВОДО- РАСТВОРИМЫЕ СИСТЕМЫ
0,01 дюйм.	711	811
0,02 дюйм.	712	812
0,03 дюйм.	713	813
0,04 дюйм.	714	814

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профилактическое техобслуживание
- Останавливает поверхностные и заглубленные утечки
- Защита от коррозии
- Остаточная смазка
- Не вызывает коррозию
- Нетоксичен
- Постоянная остаточная смазка
- Содержит LIQUILON®*
- Предназначен только для использования в гидравлических системах
- Предлагается как для маслорастворимых систем, так и для водорастворимых систем

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

- 818 Термопластичный герметик линий наземного питания для систем разбавленной воды и гликоля
- 940 Масло для гидравлических систем с противоизносными свойствами
- 941 Масло для гидравлических систем премиального качества
- 1040 Синтетическое биоразлагаемое масло для гидравлических систем

ПРОТИВОЗАДЫРНЫЕ
СОСТАВЫ/СОСТАВЫ ДЛЯ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

ОЧИСТИТЕЛИ И
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СМАЗКИ

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ТРУБ

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ
СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ

УПЛОТНЕНИЕ НАСОСОВ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВИНЫ
И КОРРОЗИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕРМЕТИКИ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И
ПРИСАДКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
(СОЕДИНЕНИЕ
БУРА/ЗАМКОВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ,
ТРУБЫ/КОЛОННЫ)

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБЫ



© 2022, BALMAR LLC

Сделано в США

OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL, LLC

106 Montrose Ave. | Lafayette, LA 70503 USA (США)

(337) 993-3559 | info@liquidoring.com

ГАРАНТИЯ Учитывая, что условия использования и контроль за применением находятся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за повреждение продукта или другой ущерб, превышающий стоимость приобретенного у нас материала. Ни один агент, представитель или сотрудник компании не имеет права изменять это положение, относящееся ко всем поставляемым продуктам, независимо от того, продаются ли они, поставляются ли в качестве образцов или иным образом. Каждый пользователь должен самостоятельно определять пригодность этого продукта для конкретного применения.

* Запатентованная торговая марка Oil Center Research, Inc. Информация о продукте и технические характеристики, приведенные в настоящей документации, постоянно обновляются в соответствии с государственными нормами и технологическими изменениями. Чтобы получить самую актуальную информацию об этом продукте, посетите наш веб-сайт www.oilcenter.com или свяжитесь с Вашим представителем по работе с клиентами.



Liquid-O-Ring®*

ВАШ СУПЕРЦЕНТР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

WWW.STAROILS.RU



ЗАЩИТНЫЙ ГЕРМЕТИК
711, 712, 713, 714, 811, 812, 813, 814
Производится с использованием инертной химической
синтетической смолы LIQUILON®*

**ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИ
УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ И ПОД ЗЕМЛЕЙ**

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

	711	712	713	714
Цвет	Красный	Красный	Красный	Красный
Запах	Слабый	Слабый	Слабый	Слабый
Внешний вид	Жидкость	Жидкость	Жидкость	Жидкость
Активный ингредиент	LIQUILON®*	LIQUILON®*	LIQUILON®*	LIQUILON®*
Плотность, фунт/галлон при 25°C (77°F)	7,45	7,45	7,60	7,65
Удельный вес	0,887	0,893	0,911	0,917
Вязкость по Брукфильду 25°C [77°F], сП	3 000	3 000	3 000	3 000
Температура вспышки, ASTM D-93	>204 °C (>400 °F)	>204 °C (>400 °F)	>204 °C (>400 °F)	>204 °C (>400 °F)
Температура потери текучести, ASTM D-07	-9 °C (15 °F)	-9 °C (15 °F)	-9 °C (15 °F)	-9 °C (15 °F)
Определение антикоррозионных свойств масел, ASTM D-3603 при 140°F (60°C)	Соответствует требованиям	Соответствует требованиям	Соответствует требованиям	Соответствует требованиям
Срок хранения Срок годности (в не вскрытом контейнере)	Два года	Два года	Два года	Два года

	811	812	813	814
Цвет	Красный	Красный	Красный	Красный
Запах	Слабый	Слабый	Слабый	Слабый
Внешний вид	Жидкость	Жидкость	Жидкость	Жидкость
Активный ингредиент	LIQUILON®*	LIQUILON®*	LIQUILON®*	LIQUILON®*
Плотность, фунт/галлон при 25°C (77°F)	9,3	9,3	9,5	9,5
Удельный вес	1,114	1,114	1,138	1,138
Вязкость по Брукфильду 25°C [77°F], сП	3 250	3 250	3 250	3 250
Температура вспышки, ASTM D-93	>93 °C [>200 °F]	>93 °C [>200 °F]	>93 °C [>200 °F]	>93 °C [>200 °F]
Температура потери текучести, ASTM D-07	-12 °C (9 °F)	-12 °C (9 °F)	-12 °C (9 °F)	-12 °C (9 °F)
Определение антикоррозионных свойств масел, ASTM D-3603 при 140°F (60°C)	Соответствует требованиям	Соответствует требованиям	Соответствует требованиям	Соответствует требованиям
Срок хранения Срок годности (в не вскрытом контейнере)	Два года	Два года	Два года	Два года



© 2022, BALMAR LLC

Сделано в США

OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL, LLC

106 Montrose Ave. | Lafayette, LA 70503 USA (США)

(337) 993-3559 | info@liquidoring.com

ГАРАНТИЯ Учитывая, что условия использования и контроль за применением находятся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за повреждение продукта или другой ущерб, превышающий стоимость приобретенного у нас материала. Ни один агент, представитель или сотрудник компании не имеет права изменять это положение, относящееся ко всем поставляемым продуктам, независимо от того, продаются ли они, поставляются ли в качестве образцов или иным образом. Каждый пользователь должен самостоятельно определять пригодность этого продукта для конкретного применения.

* Запатентованная торговая марка Oil Center Research, Inc. Информация о продукте и технические характеристики, приведенные в настоящей документации, постоянно обновляются в соответствии с государственными нормами и технологическими изменениями. Чтобы получить самую актуальную информацию об этом продукте, посетите наш веб-сайт www.oilcenter.com или свяжитесь с Вашим представителем по работе с клиентами.