

MOBIUS®

KEEP ON MOVING



Nonfood Compounds

Mobius Uni Food Grease

Многоцелевая смазка для объектов пищевой промышленности

Mobius Uni Food Grease – это специальная пластичная смазка, изготовленная из синтетического базового масла с добавлением современного пакета присадок и стабильного синтетического загустителя, обогащена политетрафторэтиленом. Эти смазки физиологически безвредны, обладают нейтральным запахом. Смазка имеет очень липкую текстуру, что дает ей высокую сопротивляемость к центробежной силе. **Uni Food Grease** обеспечивает максимальную коррозионную защиту очень длительный период эксплуатации. Обладает высокой стойкостью к окислению и имеет превосходную водостойкость. Диапазон температур применения: от -40°C до $+160^{\circ}\text{C}$ (Кратковременно до $+180^{\circ}\text{C}$)

Mobius Uni Food Grease сертифицированы NSF U.S.D.A класс H1 (NSF Registration № 166208), поэтому могут применяться на объектах пищевой промышленности, в оборудовании где может возникнуть случайный контакт с пищей.

Назначение:

Mobius Uni food Grease применяются для смазки подшипников качения и скольжения, а также нашли широкое применение в пищевой и комбикормовой промышленности. В частности, используется для смазки роликовых подшипников, задействованных в пресс-грануляторах с плоской или кольцевой матрицей.

Технические характеристики:

Наименование испытаний / метод	Mobius Uni Food Grease
Цвет	Характерный, кремовый
Базовое масло	Синтетическое
Загуститель	Синтетический
Твердые добавки	PTFE
Кинематическая вязкость, сСт, ASTM D 7042 при 40°C	220
Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$, D-566	Отсутствует
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$, D-97	-40
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения, Н, DIN51350	2600
Класс NLGI, DIN 51818	2
Водостойкость, 90°C , DIN 51807	0-90
Тест на коррозию (Emcor), DIN 51802	0-0

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. Смазочные материалы **Mobius** постоянно совершенствуются. Поэтому **Mobius Lubricants LLC** оставляет право за собой менять технические данные в этом справочном листе без предварительного уведомления.



STAROILS

107564 г. Москва, ул. Краснобогатyrская, д 38, стр.2, пом. 5/3 ИНН 7719868092, КПП 771801001 www.starois.ru
E-mail: contact@staroils.ru Тел. 8(495)797-21-23