

622

VALVE LUBRICANT AND SEALANT

Синтетическая смазка-герметик для арктических условий

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

622 Valve Lubricant and Sealant - превосходная синтетическая смазка-герметик арктического качества для клапанов и кранов, снижающая трение при их работе. 622 Valve Lubricant and Sealant позволяет кранам легко поворачиваться, тем самым продлевая срок их службы и производительность.

622 Valve Lubricant and Sealant устойчива к растворителям и химикатам, включая сероводород, сырую нефть, дизельное топливо, диоксид углерода, соляную кислоту, соляную воду и конденсаты, а также буровые растворы. Смазка не будет смешиваться с водой, предотвращая замерзание клапанов, и не затвердевает. 622 Valve Lubricant and Sealant плотно прилипает к металлу, обеспечивая его защиту от ржавчины и коррозии. 622 Valve Lubricant and Sealant работает при температурах от -65° F (-53,8° C) до > 400° F (204° C).

ПРИМЕНЕНИЕ

622 Valve Lubricant и Sealant рекомендуется наносить на плунжерные клапаны, задвижки, клапаны высокого давления, клапаны низкого давления, скважинные инструменты, подшипники, шаровые краны, клапаны с ручным управлением, клапаны с электроприводом, клапаны для проведения сырой нефти, клапаны для сбора жидкостей, клапаны с жесткими допусками и участки оборудования, подверженные сильной коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	зеленый *
Поверхность	гладкая
Загуститель	неорганический
Тип базового масла	синтетический
Плотность, фунт / галлон при 77° F (25° C)	8,10
Удельный вес при 77° F (25° C)	0,971
Точка каплеобразования, ASTM D-2265	>500° F (>260° C)
Точка воспламенения, ASTM D-92	>400° F (>204° C)
Точка замерзания	-65° F (-53,89° C)
Проникивание, ASTM D-217 при 77° F (25° C)	240
Устойчивость к окислению, ASTM D-942 при 200° F (93° C) Потеря PSI в течение 100 часов	10
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	2 года

**При воздействии ультрафиолетового излучения поверхность этого продукта может приобретать коричневатый цвет. Изменение цвета НЕ повлияет на рабочие характеристики этого продукта.*

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не плавится
- Защищает от ржавчины, коррозии и окисления
- Устойчива к сероводороду, сырой нефти нефтепромысловому рассолу, дизельному топливу и морской воде
- Не смешивается с водой, предотвращая замерзание
- Позволяет кранам легко поворачиваться
- Плотно прилипает к металлу

- ДРОБЛЕНИЕ
- ПРОМЫВКА
- РАБОТА В
АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
- ХРАНЕНИЕ
- ГЕРМЕТИКИ
- ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
- СБОРКА
- СМАЗКИ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ
- СМАЗКИ ДЛЯ ЗАЛОРНЫХ КРАНОВ
- СМАЗКИ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ КРАНОВ
- БРУСКОВАЯ УПАКОВКА

Liquid-O-Ring®

valve guardian®
Защита под давлением
www.oleum-oil.ru



ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.



Контактный телефон: +7 (495) 021-32-01



Веб-сайт: www.oleum-oil.ru



E-mail: contact@oleum-oil.ru